SY6108G-G4

- 支持1/2颗第四代或第五代英特尔®至强®可扩展处理器
- 32个DDR5内存插槽
- 13个PCIe最新技术支撑，加快数据传输速率
- CPU-GPU直通
- 最多支持8张600W双宽、3宽、3.5宽GPU卡高速稳定运行
- 适用于云游戏、人工智能、云计算、虚拟化、大数据分析、数字孪生等行业场景

系统

产品型号	SY6108G-D12R-G4	6U12 U.2直连
产品型态	直通8卡12盘位	
前硬盘	12个热插拔3.5/2.5″ SAS/SATA/NVMe硬盘	
后硬盘	N/A	
处理器	支持1/2颗第四代/第五代英特尔®至强®可扩展处理器，TDP最大支持350W	
GPU卡	支持多达8张600W双宽、3宽、3.5宽GPU，最大支持GPU宽度 70.1mm	
内存	32个DDR5内存插槽,支持DDR5 4400/4800/5600MHz内存	
存储控制器	2个Slimline 4x接口(SATA），2个2280/22110尺寸M.2(SATA/PCIe3.0x1)	
电源	支持CRPS 2000W/2200W/2600W/3200W电源模块，支持热插拔和3+1冗余模式	
外部端口 & PCIe	**外部端口** 前置： 2x USB3.0、1x VGA 后置：1个串口、2个USB 3.0接口、1个VGA、1个RJ45管理口(可选增配2个10G RJ45业务网口) **PCIe扩展** 最多支持13个PCIe 扩展插槽	
系统风扇	标配12个6056和4个8038热插拔	
IPMI兼容	支持Redfish、SNMP、IPMI 2.0等标准接口	
安全性	支持TPM2.0模块、开盖报警、BMC\BIOS冗余	
管理	1个专用RJ45管理网口	
操作系统	Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux 、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、VmwareEXSi	
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V	
系统尺寸	910 x 447 x 265mm (深*宽*高)	
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C	
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 存储湿度: 20% - 90%(非凝结)	

以上参数如有变动，请恕不另行通知(最终解释权归国鑫所有)